

UH007GZ Cortasetos XGT®

Referencia: UH007GZ
EAN-13: 0088381743884
Marca: makita



- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad

0 088381 743884 >

Descripción general

40Vmax • 75 cm • 25 mm

Cortasetos compacto de gran potencia para el corte en bruto.

Descripción

Los cortasetos con motor XGT® tienen un Wet Guard que los hace resistentes al agua. 3 - niveles de velocidad para un control óptimo de la velocidad. El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas. Sin batería, sin cargador en equipo básico

El rendimiento de corte fiable de la nueva UH007G de Makita está al mismo nivel que las cortasetos de gasolina/AC. El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga.

Además, dispone de freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operario. el tiempo de funcionamiento continuo con una carga completa de la batería es igual o mayor que con un depósito lleno de gasolina.

Una de las principales ventajas de la nueva tecnología XGT® es que proporciona una capacidad extrema. Las nuevas baterías también se cargan rápidamente, por lo que se puede hacer mucho sin largas pausas.

Beneficios del usuario

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas

Interruptor de doble acción para mayor seguridad

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3000 / 4000 min⁻¹

Máx. Espesor de rama: 25 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 65 / 105 / 185

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Peso neto del producto: 3,9 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,6 - 5,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1274 x 223 x 191 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: 3,4 / 3,1 m/s²

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Espacio entre dientes: 38 mm

Longitud de la cuchilla: 750 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Anti vibración

Arranque suave

Freno eléctrico

Reversible

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Equipo básico

191R56-3: Set de cuchilla de corte

199450-5: Bote de grasa para cuchilla cortasetos

412912-9: Protector de cuchilla.

Características

Clase de protección internacional (IP) IPX4

Dimensiones de producto (L x W x H) 1274 x 223 x 191 mm

Espacio entre dientes 38 mm

Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3000 / 4000 min?¹

Incertidumbre de la vibración (Factor K), 1,5 m/s²
recorte de setos

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 750 mm

Máx. Espesor de rama 25 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 84 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos 3,4 / 3,1 m/s²

Peso de la herramienta con batería 4,6 - 5,2 kg

Peso neto del producto 3,9 kg

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UH007G
enlace	Enlace web UH007G
pdf	Manual de usuario UH007G