

UH013GM101 Cortasetos XGT®

Referencia: UH013GM101

EAN-13: 0088381754101

Marca: makita



- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

40Vmax • 60 cm • 18 mm

Eficaz recortadora con motor BL sin escobillas para uso profesional.

Descripción

Cortasetos profesional XGT® con motor sin escobillas. la cuchilla es de una sola cara para un diseño ligero y ergonómico. Incluye batería(4,0Ah) y cargador.

La UH013G de Makita aumenta la velocidad de corte y el par motor para un corte suave y eficiente similar al del motor cortasetos. También cuenta con un interruptor de doble acción para mayor seguridad. Diseño de 3 velocidades ajustable electrónicamente. Sistema de rotación inversa que libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas.

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta. la tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan juntas para un rendimiento óptimo. la gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas de ahora, pero también están preparados para adaptarse a los trabajos del futuro.

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas

Interruptor de doble acción para mayor seguridad

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 5000 min⁻¹

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 85 / 160 / 390

Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 80 dB(A)

Peso neto del producto: 3,2 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,9 - 4,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1085 x 270 x 150 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: 2,5 / 2,5 m/s²
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²
Clase de protección internacional (IP): IPX4
Espacio entre dientes: 35 mm
Longitud de la cuchilla: 600 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
Anti vibración
Freno eléctrico
Reversible
Sistema antirestart
Velocidad constante

Motor sin escobillas
Next Generation Technology

Equipo básico

191D33-1: Pala de ramaje de 600 mm
191Y03-6: Cuchilla de corte 60 cm
413B98-4: Protector de cuchilla 60 cm

Características

Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	1085 x 270 x 150 mm
Espacio entre dientes	35 mm
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min ²
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	600 mm
Máx. Espesor de rama	23,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	80 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	2,5 / 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,9 - 4,5 kg
Peso neto del producto	3,2 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UH013G
enlace	Enlace web UH013G
pdf	Manual de usuario UH013G