

## **UH014GM101 Cortasetos XGT®**

Referencia: UH014GM101

EAN-13: 0088381754170

Marca: makita



0 088381 754170 >

### **Descripción general**

40Vmax • 75 cm • 18 mm

**Eficaz recortadora con motor BL sin escobillas para uso profesional.**

### **Descripción**

Cortasetos profesional XGT® con motor sin escobillas. la cuchilla es de una sola cara para un diseño ligero y ergonómico. Batería (4,0Ah) y cargador.

La UH014G de Makita aumenta la velocidad de corte y el par para un corte suave y eficiente similar al de los motores cortasetos. También tiene un interruptor de doble acción para mayor seguridad. Diseño de 3 velocidades ajustable electrónicamente. Sistema de rotación inversa que libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas.

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta. la tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan juntas para un rendimiento óptimo. la gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas de ahora, pero también están preparados para adaptarse a los trabajos del futuro.

### **Beneficios del usuario**

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### **Especificaciones técnicas**

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 5000 min?<sup>1</sup>

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 80 / 155 / 380

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Peso neto del producto: 3,4 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,0 - 4,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1225 x 270 x 150 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: 3,2 / 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Espacio entre dientes: 35 mm

Longitud de la cuchilla: 750 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Anti vibración

Freno eléctrico

Reversible

Sistema antirestart

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

#### Equipo básico

413B99-2: Protector de cuchilla 60 cm

#### Características

Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	1225 x 270 x 150 mm
Espacio entre dientes	35 mm
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	750 mm
Máx. Espesor de rama	23,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	3,2 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	4,0 - 4,7 kg
Peso neto del producto	3,4 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UH014G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UH014G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario UH014G</a>