

UH014GZ Cortasetos XGT®

Referencia: UH014GZ
EAN-13: 0088381754149
Marca: makita



0  >
0 088381 754149

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

40Vmax • 75 cm • 18 mm

Eficaz recortadora con motor BL sin escobillas para uso profesional.

Descripción

Cortasetos profesional XGT® con motor BL sin escobillas. La cuchilla es de una sola cara para un diseño ligero y ergonómico. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La UH014G de Makita aumenta la velocidad de corte y el par motor para un corte suave y eficiente similar al de la manguera del motor cortasetos. También tiene un interruptor de doble acción para mayor seguridad. Diseño de 3 velocidades ajustable electrónicamente. Sistema de rotación inversa que libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas.

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta. La tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan juntas para un rendimiento óptimo. La gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas de ahora, pero también están preparados para adaptarse a los trabajos del futuro.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 5000 min⁻¹

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 80 / 155 / 380

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Peso neto del producto: 3,4 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,0 - 4,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1225 x 270 x 150 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: 3,2 / 2,5 m/s²
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²
Clase de protección internacional (IP): IPX4
Espacio entre dientes: 35 mm
Longitud de la cuchilla: 750 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Anti vibración

Freno eléctrico

Reversible

Sistema antirestart

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Equipo básico

191D34-9: Pala de ramaje de 750 mm

191Y05-2: Cuchilla de corte completa

413B99-2: Protector de cuchilla 60 cm

Características

Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	1225 x 270 x 150 mm
Espacio entre dientes	35 mm
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3600 / 5000 min? ¹
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	750 mm
Máx. Espesor de rama	23,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	3,2 / 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	4,0 - 4,7 kg
Peso neto del producto	3,4 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UH014G
enlace	Enlace web UH014G
pdf	Manual de usuario UH014G