



0 088381 750202>

UR007GZ01 Desbrozador XGT®

Referencia: UR007GZ01

EAN-13: 0088381750202

Marca: makita

- Arranque suave para mayor protección del motor
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de los cortabordes con motor
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

Descripción general

40Vmax • 0 - 4600 / 5500 / 7000 min?¹

Potente desbrozador XGT® con asa en forma de "D" para diversas aplicaciones.

Descripción

El UR007G tiene un motor BL sin escobillas y un sistema de 3 velocidades (baja/media/alta). El sistema de rotación inversa permite al operador despejar rápidamente el cabezal/cuchilla de césped y maleza enredados. Función de arranque suave para mayor protección del motor. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

La UR007G de Makita tiene una protección contra la humedad/ compatible con IPX4, la alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si es Húmedo . Detección de retroalimentación activa

Tecnología (AFT) detiene el motor si la rotación de la cuchilla se para repentinamente. La tecnología (ADT) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta. la tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan juntas para un rendimiento óptimo. La gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas de ahora, pero también están preparados para adaptarse a los trabajos del futuro.

Beneficios del usuario

Arranque suave para mayor protección del motor

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de los cortabordes con motor

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 4600 / 5500 / 7000 min?¹

Anchura de corte: 255 / 305 / 430 mm

Rosca del eje: M10 x 1,25 LH

Tipo de asa: L

Nivel de potencia sonora (LWA): 88,4 - 99,2 dB(A)

Peso neto del producto: 4,5 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 77 - 82,9 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 0,5 - 2,4 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 5,3 - 6,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1815 x 396 x 266 mm

Nivel de vibración, 2 cuchillas metálicas: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), 2 cuchillas metálicas: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, 4 cuchillas metálicas: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), 4 cuchillas metálicas: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes: 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Diámetro de hilo de nylon: 2,0 / 2,4 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Arranque suave

Freno eléctrico

Función reversible antienredos

Velocidad constante

Velocidad variable

ADT

AFT

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

126642-3: Cuchilla de plástico, 255 mm

127759-5: Arnés

144392-8: Protector para el transporte.

198345-9: Cuchilla para desbrozadora

782238-6: Llave de tubo 17 mm

783202-0: Llave hexagonal 4mm

831304-7: Bolsa de accesorios

Características

Anchura de corte	255 / 305 / 430 mm
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Diámetro de hilo de nylon	2,0 / 2,4 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1815 x 396 x 266 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), 2 cuchillas metálicas	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), 4 cuchillas metálicas	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	0,5 - 2,4 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	88,4 - 99,2 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	77 - 82,9 dB(A)
Nivel de vibración, 2 cuchillas metálicas	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, 4 cuchillas metálicas	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UR007G
enlace	Enlace web UR007G
pdf	Manual de usuario UR007G