



0 088381 893695 >

UR201CZ Desbrozador

Referencia: UR201CZ
EAN-13: 0088381893695
Marca: makita

- Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos
- El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de los cortabordes con motor
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Interruptor de marcha atrás para retirar fácilmente los recortes de hierba de la herramienta de corte
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Descripción general

Desbrozador 40V • 0 – 4.600 / 5.500 / 7.000 min?¹

Desbrozador muy potente con asa en forma de "D".

Descripción

Desbrozador de 36V con portabaterías (PDC01), hasta cuatro baterías se pueden llevar en la espalda del usuario para una larga operación continua y cuerpo de la herramienta más ligero. Tres ajustes electrónicos de velocidad y motor sin escobillas da 1 kW de potencia máxima de salida. Equipada con asa.

Beneficios del usuario

Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos

El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de los cortabordes con motor

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Interruptor de marcha atrás para retirar fácilmente los recortes de hierba de la herramienta de corte

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 36 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 4600 / 5500 / 7000 min?¹

Anchura de corte: 255 / 305 / 430 mm

Rosca del eje: M10 x 1,25 LH

Tipo de asa: L

Nivel de potencia sonora (LWA): 91,8 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 0,3 - 1,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1795 x 400 x 269 mm

Nivel de vibración, 2 cuchillas metálicas: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), 2 cuchillas metálicas: $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, hilo de nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes: $1,5 \text{ m/s}^2$

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Cable de alimentación: 0,5 m

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Arranque suave

Freno eléctrico

Función reversible antienredos

Velocidad constante

Velocidad variable

ADT

AFT

Motor sin escobillas

Plug-In

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

144392-8: Protector para el transporte.

197243-4: Correa de recorte

198345-9: Cuchilla para desbrozadora

198383-1: Cuchilla policut, 255 mm

782238-6: Llave de tubo 17 mm

783202-0: Llave hexagonal 4mm

831304-7: Bolsa de accesorios

Características

Anchura de corte	255 / 305 / 430 mm
Cable de alimentación	0,5 m
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	1795 x 400 x 269 mm
Incercidumbre de vibración (Factor K), 2 cuchillas metálicas	1,5 m/s ²
Incercidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes	1,5 m/s ²
Incercidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	0,3 - 1,0 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	91,8 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	78 dB(A)
Nivel de vibración, 2 cuchillas metálicas	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, hilo de nylon	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UR201C
enlace	Enlace web UR201C
pdf	Manual de usuario UR201C