

UT001GZ02 Taladro batidor XGT®



0 088381 774512 >

Referencia: UT001GZ02

EAN-13: 0088381774512

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tapa de la batería minimiza la posibilidad de que las salpicaduras se adhieran a la batería.
- Mango ergonómico en forma de D engomado para un mejor ajuste y mayor comodidad

Descripción general

1.200 W • 0 – 500 / 0 – 920 min¹ • 240 mm

Taladro batidor de 240mm de diámetro y 2 velocidades variables

Descripción

Taladro batidor potente de 1.200 W con engranajes para alisar compuestos y yeso por lotes. Fácil de maniobrar y ligera para transportar y mover en la obra. Hasta 240 mm de diámetro.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La tapa de la batería minimiza la posibilidad de que las salpicaduras se adhieran a la batería.

Mango ergonómico en forma de D engomado para un mejor ajuste y mayor comodidad

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 500 / 920 min¹

Rosca del eje: M12 / M14

Diámetro de la cuchilla (batidor): 240 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Peso neto del producto: 5,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 5,7 - 7,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 373 x 458 x 235 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

Arranque suave

Sistema antirestart

Velocidad constante
Velocidad variable

Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

781006-4: Llave fija 13 mm
A-43717: Mezclador helicoidal
A-43773: Eje completo 550 mm

Características

Diámetro de la cuchilla (batidor)	240 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	373 x 458 x 235 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	5,7 - 7,0 kg
Peso neto del producto	5,1 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rosca del eje	M12 / M14
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UT001G
enlace	Enlace web UT001G
pdf	Manual de usuario UT001G
video	Taladro batidor XGT UT001G