



0  0 088381 774598 >

UT002GZ Taladro batidor XGT®

Referencia: UT002GZ
EAN-13: 0088381774598
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Control de velocidad variable por gatillo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Descripción general

1.200 W • 0 – 500 / 0 – 920 min?¹ • 240 mm

Taladro batidor de 240mm de diámetro y 2 velocidades variables.

Descripción

Un taladro batidor de 1.200 W con engranajes para alisar compuestos y yeso por lotes. Fácil de maniobrar y ligera para transportar y mover en la obra. Para paletas de hasta 240 mm de diámetro. Con portabrocas de 13 mm. Sin batería ni cargador.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Control de velocidad variable por gatillo

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

La tapa de la batería minimiza la posibilidad de que las salpicaduras se adhieran a la batería.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 500 / 920 min?¹

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm

Diámetro de la cuchilla (batidor): 240 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 5,8 - 7,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 363 x 458 x 235 mm

Nivel de vibración (3 ejes): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

Arranque suave

Sistema antirestart

Velocidad constante

Velocidad variable

40Vmax

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Características

Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Diámetro de la cuchilla (batidor)	240 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	363 x 458 x 235 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	5,8 - 7,2 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1
Velocidad sin carga	0 - 500 / 920 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UT002G
enlace	Enlace web UT002G
pdf	Manual de usuario UT002G