

UT1401 Batidor



Referencia: UT1401
EAN-13: 0088381648431
Marca: makita



Descripción general

1.300 W • 28,4 Nm • 0 – 430 / 0 – 780 min?¹ • 140 mm

Eficiente taladro batidor para pinturas y yeso con engranajes

Descripción

Robusto batidor de 1.300 W con engranajes para suavizar compuestos y yeso en lotes de hasta 50 kg. Fácil de maniobrar y ligero de transportar y mover en la obra. para palas con un diámetro de hasta 140 mm.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1150 W
Velocidad sin carga: 0 - 430 / 0 - 780 min?¹
Par de apriete máx. Duro/Blando: - / 28,4 Nm
Rosca del eje: M14
Diámetro de la cuchilla (batidor): 140 mm
Clase de protección internacional (IP): IP20
Cable de alimentación: 3,2 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes): 3,8 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Peso sin cable: 5,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 430 x 180 x 349 mm

Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas
Doble aislamiento
Velocidad variable

Características

Cable de alimentación	3,2 m
Clase de protección internacional (IP)	IP20
Diámetro de la cuchilla (batidor)	140 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	430 x 180 x 349 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	86 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	3,8 m/s ²
Par de apriete máx. Duro/Blando	- / 28,4 Nm
Peso sin cable	5,5 kg
Potencia de entrada absorbida	1150 W
Rosca del eje	M14
Velocidad sin carga	0 - 430 / 0 - 780 min? ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario UT1401
pdf	Cuadro de respuestas UT1401
enlace	Enlace web UT1401