



Junta Universal Antichispa Cu-Be ALYCO

Referencia: 128376
 EAN-13: 8421504283768
 Marca: ALYCO

Conexión cuadradillo (en pulgadas): 3/4"

- Junta universal antichispa, concebida para su uso en entornos potencialmente explosivos, al estar fabricada en aleación de cobre-berilio.
- Máxima seguridad antimagnética debido a sus componentes no ferrosos. Muy resistente a la corrosión.
- Dureza aproximada: 30-40 HRC. Resistencia a la tracción: 1117N/mm²-1326N/mm².
- Junta universal para aprietes angulares. Permite trabajar con tuercas de difícil acceso, con las que solo se pueda trabajar formando un ángulo con la carraca.
- Muy apropiada para industria petroquímica, aeroespacial, farmacéutica, química, automóvil, centrales eléctricas, pintura, plástico, fuegos artificiales, minas, bomberos, destilerías, etc.

Descripción general

Junta universal antichispa diseñada para trabajar en entornos potencialmente peligrosos y fabricada en aleación de cobre-berilio. Ideal para trabajar con precisión y comodidad aportando un extra de seguridad.

Junta universal para aprietes angulares con llaves de vaso y carraca. Permite trabajar con tuercas de difícil acceso, con las que solo se pueda trabajar formando un ángulo con la carraca. El apriete es muy preciso, con una alta transmisión del esfuerzo. Cuenta con dimensiones muy exactas, que ayudan a que las piezas no sufran en el proceso de apriete. Gran ayuda para alcanzar los cierres en esquinas y espacios estrechos.

Las herramientas de la gama antichispas de Alyco están diseñadas para su uso en entornos en los que el uso de las herramientas de acero no es recomendable por su tendencia a generar chispas que pueden provocar incendios o explosiones. Las herramientas fabricadas con materiales no ferrosos reducen el riesgo de chispas inflamables, además de tener una serie de características especiales de seguridad antimagnética y resistencia a la corrosión.

Las herramientas de esta gama están fabricadas siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM, de acuerdo a las normas internacionales de dimensiones, capacidad de corte y dureza.

Instrucciones de uso: al carecer de la dureza de las herramientas convencionales, deben ser utilizadas con especial cuidado, sobre todo en uso y temperatura de exposición. Solo serán sustituidas en caso de que no superen la dureza mínima de hasta 40 HRC (herramientas Cu-Be).

Características

Conexión cuadradillo (en pulgadas) 3/4"

Acabados

Material Aleación Cobre-berilio

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00