



Polipasto De Cadena Antichispa Cu-Be ALYCO

Referencia: 128972
 EAN-13: 8421504289722
 Marca: ALYCO

Capacidad (en Tn 16,0): 1500 Kg
 Altura Max de elevación: 2,5 metros

- Polipasto de cadena manual antichispa, concebido para su uso en entornos potencialmente explosivos, al estar fabricado en aleación de cobre-berilio.
- Máxima seguridad antimagnética debido a sus componentes no ferrosos. Muy resistente a la corrosión.
- Dureza aproximada: 30-40 HRC. Resistencia a la tracción: 1117N/mm²-1326N/mm².
- Polipasto para levantar cargas pesadas, y para la reparación-ensamblaje de máquinas. Con un mecanismo de engranaje que amplifica la fuerza de salida y permite la elevación y descenso de los objetos.
- Muy apropiado para industria petroquímica, aeroespacial, farmacéutica, química, automóvil, centrales eléctricas, pintura, plástico, fuegos artificiales, minas, bomberos, destilerías, etc.

Descripción general

Polipasto de cadena antichispa, diseñado para trabajar en entornos potencialmente peligrosos y fabricado en aleación de cobre-berilio, ideal para trabajar con precisión y comodidad aportando un extra de seguridad.

Polipasto para levantar cargas pesadas, y para la reparación-ensamblaje de máquinas. Con un mecanismo de engranaje que amplifica la fuerza de salida y permite la elevación y descenso de los objetos. El trinquete y el engranaje forman un mecanismo que permite que la rueda gire en una sola dirección.

Las herramientas de la gama antichispas de Alyco están diseñadas para su uso en entornos en los que el uso de las herramientas de acero no son recomendables por su tendencia a generar chispas que pueden provocar incendios o explosiones. Las herramientas fabricadas con materiales no ferrosos reducen el riesgo de chispas inflamables, además de tener una serie de características especiales de seguridad antimagnética y resistencia a la corrosión.

Las herramientas de esta gama están fabricadas siguiendo las normas internacionales de seguridad en procesos certificados por los institutos BAM y FM de acuerdo a las normas internacionales de dimensiones, capacidad de corte y dureza.

Instrucciones de uso: Al carecer de la dureza de las herramientas convencionales, deben ser utilizadas con especial cuidado, sobre todo en uso y temperatura de exposición. Solo serán sustituidas en caso de que no superen la dureza mínima (Cu-Be 40 HRC).

Características

Capacidad (en Tn 16,0)	1500 Kg
Altura Max de elevación	2,5 metros

Acabados

Material	Aleación cobre-berilio
----------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00