

REF. 1032 BROCA UNIVERSAL METALMAX

Referencia: 44831
 EAN-13: 8424448448316
 Marca: IZAR



Diámetro Corte: 12.5mm

- Adecuada para aceros estándar, inoxidable austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos
- Fabricación en HSS 5%Co, DIN 338 W, con hélice a 40°



Descripción general

Aplicación Recomendada: M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5
 DIN: 338
 Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aluminio//Inoxidable
 Material específico Trabajo: Aluminio//Chapa//Cobre//Inoxidable//Tubos / Perfiles
 Serie: Corta
 Tipo DIN: W
 Tipo Mango: 3 planos
 Uso: Tubo / Chapa

M Velocidad Corte (m/min.): 6-12
 N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
 N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
 N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
 N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
 N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
 P.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
 P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado
 Recubrimiento: Sin recubrimiento
 Tipo Herramienta: Broca

Características

Diámetro Corte	12.5mm
Diámetro Mango	12.5mm
Longitud Corte	101mm
Longitud total	151mm

Acabados

Material	HSS 5% Co
Acabado	Ambar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,80
Producto empaquetado: alto (cm)	15,30
Presentación	Caja Plástico Olatu

Enlaces

pdf	REF. 1032
-----	---------------------------