

## REF. 3016 MACHO MANO HSS DIN5157 (GAS-BSP)

Referencia: 26853  
 EAN-13: 8424448268532  
 Marca: IZAR



8 424448 268532 >  


Tipo Norma: ISO  
 Entrada Macho x Tipo Rosca: B 3 x 5-5h x G 7/8

- Macho BSP (Gas) de mano: Nº3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alejar
- Fabricación en HSS, ISO 2284

### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^\circ \pm 2$

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	B 3 x 5-5h x G 7/8
Cuadradillo	18
Diámetro Mango	22.4mm
Hilos	11
Longitud Corte	29mm
Longitud total	102mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> /K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> /N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> /N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> /N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> /N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> /P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup>
Nº Dientes	6

### Acabados

Material	HSS
----------	-----

### Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	9,20

**Enlaces**

pdf

[REF. 3016](#)

---