

REF. 3039 MACHO MANO RECTO HSS ISO 529 (M)



Referencia: 29277
EAN-13: 8424448292773
Marca: IZAR

Entrada Macho x Tipo Rosca x Paso: C 2-3h x M 2 x 6 x 0.45mm

- Fabricado en HSS
- ISO 529, tolerancia 6H
- Entrada forma B 3,5-5h



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Entrada Macho x Tipo Rosca x Paso	C 2-3h x M 2 x 6 x 0.45mm
Cuadradillo	2,24
Diámetro Mango	2.8mm
Longitud Corte	9.5mm
Longitud total	44.5mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Nº Dientes	3
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20

Enlaces

pdf [REF. 3039](#)