

REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 63019
EAN-13: 8424448630193
Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca: B 3 x 5-5h GUN x UNC 5/16

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	B 3 x 5-5h GUN x UNC 5/16
Cuadradillo	6,3
Diámetro Mango	8mm
Hilos	18
Longitud Corte	22mm
Longitud total	72mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Nº Dientes	3
Taladrado previo	6.6mm

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50

Enlaces

pdf [REF. 3103](#)
