

REF. 3123 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNF)



Referencia: 66413
EAN-13: 8424448664136
Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca: C 2-3h GUN x UNF N°5

- Tipo rosca UNF. Fabricado en HSS
- Norma ISO 529. Para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro.
- Entrada tipo GUN. Ángulo desprendimiento 10-12°
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	C 2-3h GUN x UNF N°5
Cuadradillo	2,5
Diámetro Mango	3.15mm
Hilos	44
Longitud Corte	11mm
Longitud total	48mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Nº Dientes	3
Taladrado previo	2.7mm
Uso Agujero	Pasante

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Estuche Individual Plástico+CI

Enlaces

pdf [REF. 3123](#)
