

REF. 3610 MACHO RECTO MANGO E6.3 (M)

Referencia: 26706
 EAN-13: 8424448267061
 Marca: IZAR




 8 424448 267061 >

Tipo Rosca: M 3

- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, aluminio.
- Fabricación en cobalto 5% con entrada tipo GUN B de 3,5-5 hilos, mango DIN E6.3
- Tolerancia 6H

Descripción general

Cuadrado: 6.35
 Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
 Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Rosca	M 3
Diámetro Mango	3.5mm
Longitud Corte	11mm
Longitud total	56mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² /N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² /N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² /N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² /N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² /P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Paso	0.5mm
Taladrado previo	2.5mm
Uso Agujero	Pasante

Acabados

Material	HSS 5% Co
----------	-----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,80
Producto empaquetado: alto (cm)	15,60

Enlaces

pdf	REF. 3610
video	Nuevas Herramientas IZAR para Atornillador de Impacto
video	New IZAR Cutting Tools for Impact Drivers
video	Nouveaux outils IZAR pour visseuse Impact