

REF. 3610 MACHO RECTO MANGO E6.3 (M)

Referencia: 26717
EAN-13: 8424448267177
Marca: IZAR



Tipo Rosca: M 5

- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, aluminio.
- Fabricación en cobalto 5% con entrada tipo GUN B de 3,5-5 hilos, mango DIN E6.3
- Tolerancia 6H



Descripción general

Cuadradillo: 6.35
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Rosca	M 5
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	16mm
Longitud total	70mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Paso	0.8mm
Taladrado previo	5mm
Uso Agujero	Pasante

Acabados

Material	HSS 5% Co
----------	-----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,80
Producto empaquetado: alto (cm)	15,60

Enlaces

pdf	REF. 3610
video	Nuevas Herramientas IZAR para Atornillador de Impacto
video	New IZAR Cutting Tools for Impact Drivers
video	Nouveaux outils IZAR pour visseuse Impact