

REF. 3650 MACHO HELICOIDAL MANGO E6.3 (m)



Referencia: 26727
EAN-13: 8424448267276
Marca: IZAR

Tipo Rosca: M 6

- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, aluminio.
- Fabricación en cobalto 5% con entrada tipo GUN C de 2-3 hilos, mango DIN E6.3
- Tolerancia 6H
- Para roscado a mano no se recomiendan profundidades >7 mm, dado que la vibración podría causar roturas de los machos.



Descripción general

Cuadradillo: 6.35
Entrada Macho: C 2-3h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Rosca	M 6
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	19mm
Longitud total	80mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si <10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Paso	1mm
Taladrado previo	5mm
Uso Agujero	Ciego

Acabados

Material	HSS 5% Co
----------	-----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,80
Producto empaquetado: alto (cm)	15,60

Enlaces

pdf	REF. 3650
video	Nuevas Herramientas IZAR para Atornillador de Impacto
video	New IZAR Cutting Tools for Impact Drivers
video	Nouveaux outils IZAR pour visseuse Impact