

REF. 3141 MACHO MAQUINA HSS Co DIN371/376 (UNC/UNF) LAMINACION INOX / MAT. DUROS ALTO RENDIMIENTO



Referencia: 10848
EAN-13: 8424448108487
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNC 3/8



- Especial Laminación en inoxidable y materiales duros
- Agujeros ciegos/pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, aceros aleados y tratados, inoxidable austenítico, ferrítico y martensítico, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en Polvo Metalúrgico Sinterizado (PMX) y Recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN), DIN 371/376 con entrada tipo C de 2-3 hilos

Descripción general

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio//Cobre-Bronce-Latón//INOX Ferríticos-Martensíticos

Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Tipo Rosca	UNC 3/8
Cuadradillo	8
cuadradillo (pulgadas)	5/16
Diámetro Mango	10mm
DIN	371
d mango	25/64
LOC	19/32
OAL	3 15/16
Hilos	16
Longitud Corte	15mm
Longitud total	100mm
Material a Mecanizar	M - Inox Austeníticos <850 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ² //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm ² //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm ²
Taladrado previo	8.8mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material HSS 5% Co

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50

Enlaces

pdf	REF. 3141
-----	---------------------------
