

## REF. 3157 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS ISO529 (M)



Referencia: 31723  
EAN-13: 8424448317230  
Marca: IZAR

Recubrimiento: TIN  
Tipo Rosca x Paso: M 3 x 0.5mm

- Especial Métrica ISO 529 para agujeros ciegos
- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón con viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en HSS y recubrimiento TIN, con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Hélice a 35°



8 424448 317230 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 12° - 14°  
Ángulo Hélice: 35°  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento          | TIN                                                                                                                                                  |
| Tipo Rosca x Paso      | M 3 x 0.5mm                                                                                                                                          |
| Cuadrado               | 2,5                                                                                                                                                  |
| Diámetro Mango         | 3.15mm                                                                                                                                               |
| Longitud Corte         | 11mm                                                                                                                                                 |
| Longitud total         | 48mm                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar   | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes             | 3                                                                                                                                                    |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                    |
| Taladrado previo       | 2.5mm                                                                                                                                                |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,00  |

## Enlaces

pdf

[REF. 3157](#)

---