

REF. 3106 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN5156 (GAS-BSP) GUN



Referencia: 75482
 EAN-13: 8424448754820
 Marca: IZAR

Tipo Rosca: G 5/8

- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 5156 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
- Entrada tipo GUN

8 424448 754820 >



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

DIN: 5156

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	G 5/8
Cuadradillo	14,5
cuadradillo (pulgadas)	37/64
Diámetro Mango	18mm
d mango	45/64
LOC	25/32
OAL	4 59/64
Hilos	14
Longitud Corte	24mm
Longitud total	125mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	4
Refrigeración Interior	0
Uso Agujero	Pasante

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00

Enlaces

pdf	REF. 3106
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR