



Referencia: 51335
EAN-13: 8424448513359
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZR
ISO: CNMM-160608-E-ZR

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de semi-desbaste/desbaste
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-525) y PVD (P-625)
- Geometría 80°



Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°
Tipo: CNMM
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado
Uso: Torneado

Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Plaquetas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-525 x ZR
ISO	CNMM-160608-E-ZR
Circulo Inscrito	15.88mm
Diámetro Agujero	6.35mm
Espesor Plaquita	6.35mm
Longitud Filo Corte	16.1mm
Profundidad de Corte	1.00-8.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Torneado	Semi-Desbaste / Desbaste
Avance Plaquita	0.20-0.55

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,43
Producto empaquetado: alto (cm)	13,85
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8512
pdf	Documento PDF IZAR