

REF. 9416 FRESA PULIDA MICROGRANO 1Z ALUMINIO



Referencia: 26603
 EAN-13: 8424448266033
 Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento
 Diámetro Corte: 20mm

- Canal Especial con Pulido Espejo
- Mejora de Rendimiento en Perfilación de Aluminio y Duroplásticos
- Especial Perfiles



Descripción general

Ángulo Hélice: 30°
 Aplicación Alternativa: F//N.7
 Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//N.6
 DIN: IZAR Std.
 Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Sintéticos-Plásticos
 Nº Dientes: 1
 Tipo Mango: Cilíndrico
 Tipo Trabajo: Acabado

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 100-350
 N.4 Velocidad Corte (m/min.): 100-350
 N.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-350
 N.6 Velocidad Corte (m/min.): 100-200
 N.7 Velocidad Corte (m/min.): 50-125
 N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	20mm
Diámetro Mango	20mm
Longitud Corte	40mm
Longitud total	100mm
Material a Mecanizar	F - Composites de Fibras//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,2
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,2
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)	0,15
N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.)	0,1

Acabados

Material	Micrograno+
----------	-------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9416
pdf	Documento PDF IZAR
video	Fresa 9416 Pulido Espejo 1Z
video	1Z Mirror Polished 9416 End Mill
video	Fraise 9416 Polyglass 1Z