

8 414625 908894 >

Cerradura de seguridad multipunto TMB

Referencia: TMB3567LAI
EAN-13: 8414625908894
Marca: TESA

Variante: Cerradura de seguridad multipunto TMB3 motorizada de 3 puntos de cierre, cilindro T60 de 70mm, entrada de 50mm, cerradero largo, acabado acero inoxidable

- Cerradura cetal de bulones.
- 4 bulones antis Sierra de acero niquelado diámetro 14 mm.
- Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.
- Puntos de cierre independientes.
- Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.

Descripción general

Cerradura de seguridad multipunto TMB. Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición.

Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca.

La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) dependiendo de la credencial instalada.

Motor que ayuda a retirar los ganchos y el picaporte, aportando una facilidad en su uso incluso para aquellas personas con problemas de movilidad.

El punto central, con 4 bulones antis Sierra, puede ser cerrado con llave como seguridad adicional, inhabilitando la posibilidad de apertura con mando a distancia.

Cerradura cetal de bulones.4 bulones antis Sierra de acero niquelado diámetro 14 mm.Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.Puntos de cierre independientes.Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.

Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Variante | Cerradura de seguridad multipunto TMB3 motorizada de 3 puntos de cierre, cilindro T60 de 70mm, entrada de 50mm, cerradero largo, acabado acero inoxidable |
| Cilindro incluido | Si |
| Entrada (milímetros) | 50 |
| Sistema de cierre | Automático |
| Duración (ciclos) | 200000 |
| Acabado (cuerpo) | Zinc |
| Acabado (frente) | Acero inoxidable |
| Cortafuego | No |
| Mano | Reversible |
| Apertura desde el interior | Controlada mecánicamente |
| Tipo de hoja de puerta | Activo |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85 |
| Operación de cierre | Sin interruptor |

Acabados

| | |
|---------|-----------------------|
| Acabado | Zinc/Acero inoxidable |
|---------|-----------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,13 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 206,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,50 |
| Presentación | Estándar |

Enlaces

pdf

[Documento Técnico](#)