

## Cilindro doble europerfil TX80



Referencia: TX8NV54040N  
EAN-13: 8414625960120  
Marca: TESA

Variante: Cilindro TX80 TESA perfil EURO doble de 40x40, leva R15, acabado níquel. 5 llaves. Embalaje visual.

8 414625 960120 >

- Se sirve con 5 llaves incopiables y patentadas de alpaca.
- 8+2 pitones +2 sensores de seguridad en llave.
- Durabilidad (Grado 6): 100.000 ciclos del cilindro.
- Sistemas de protección antibumping, antitaladro, antiganzúa y anti-extracción..
- Certificado según la norma EN-1303.

### Descripción general

Cilindro doble europerfil TX80. Los cilindros TX80 están equipados con sistemas de protección de alta calidad. La patente de sistema le otorga categoría de incopiable. Además, gracias a los nuevos desarrollos que se van incorporando al sistema, el TX80 está en constante evolución (bumping, ganguido...etc). Porque el objetivo de TESA es ofrecer al usuario / propietario el grado máximo de seguridad en toda su extensión. El cilindro se sirve con 5 llaves incopiables de alpaca. A nivel de seguridad, el cilindro tiene 8+1 pitones +2 sensores de seguridad en llave, una durabilidad de 100.00 ciclos, protección alta contra el ganguido y protección antitaladro y antiextracción grado 2.

Se sirve con 5 llaves incopiables y patentadas de alpaca. 8+2 pitones +2 sensores de seguridad en llave. Durabilidad (Grado 6): 100.000 ciclos del cilindro. Sistemas de protección antibumping, antitaladro, antiganzúa y anti-extracción.. Certificado según la norma EN-1303.

### Características

Variante	Cilindro TX80 TESA perfil EURO doble de 40x40, leva R15, acabado níquel. 5 llaves. Embalaje visual.
Leva	Leva de 15 mm
Longitud interior del cilindro (milímetros)	40
Longitud exterior del cilindro (milímetros)	40
Tipo de llave	Llaves a códigos diferentes
Cantidad de llaves	5

### Acabados

Acabado	Níquel
---------	--------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,70
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	DPP

## Enlaces

pdf

[Documento Técnico](#)

---