

## Cerradura para puertas de madera modelo 2036



Referencia: 203640HN  
EAN-13: 8414625355155  
Marca: TESA

Variante: Cerradura de gama obra 2036 para puertas de madera de vaivén con rodillo, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado

- Para puertas de vaivén.
- La condena acciona la palanca.
- La nueca acciona el picaporte.
- Canto cuadrado o redondeado.
- Entradas 40, 50, 60 mm.



### Descripción general

Cerradura para puertas de madera modelo 2036. Distancia entre ejes: 85mm. Entradas de 40/50/60 mm. Rodillo. Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado. Reversible.

Para puertas de vaivén. La condena acciona la palanca. La nueca acciona el picaporte. Canto cuadrado o redondeado. Entradas 40, 50, 60 mm. Cilindro TE5 en referencias que comienzan por "2".

### Características

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                          | Cerradura de gama obra 2036 para puertas de madera de vaivén con rodillo, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado |
| Cilindro incluido                 | Si                                                                                                                                |
| Entrada (milímetros)              | 40                                                                                                                                |
| Sistema de cierre                 | Manual                                                                                                                            |
| Acabado (cuerpo)                  | Zinc                                                                                                                              |
| Acabado (frente)                  | Hierro niquelado                                                                                                                  |
| Cortafuego                        | No                                                                                                                                |
| Mano                              | Reversible                                                                                                                        |
| Apertura desde el interior        | Controlado mecánicamente                                                                                                          |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo                                                                                                                            |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85                                                                                                                                |
| Operación de cierre               | Sin interruptor                                                                                                                   |

### Acabados

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Acabado | Zinc/Hierro niquelado |
|---------|-----------------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,20    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,50     |
| Presentación                     | Estándar |