

## Cerradura 2210 para perfiles metálicos



Referencia: 4210353NI  
EAN-13: 8414625809795  
Marca: TESA

Variante: Cerradura monopunto de palanca basculante 2210, sin cilindro, picaporte regulable, entrada de 35mm, sin escudo ni cerradero, acabado acero inoxidable

- Palanca basculante anti-palanqueta.
- Picaporte reversible.
- Frente y cerraderos de acero inoxidable.
- Cilindro30x30.



### Descripción general

Cerradura 2210 para perfiles estrechos. Palanca basculante antipalanqueta. Picaporte reversible.

Palanca basculante anti-palanqueta.Picaporte reversible.Frente y cerraderos de acero inoxidable.Cilindro30x30.

### Características

|                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                          | Cerradura monopunto de palanca basculante 2210, sin cilindro, picaporte regulable, entrada de 35mm, sin escudo ni cerradero, acabado acero inoxidable |
| Cilindro incluido                 | No                                                                                                                                                    |
| Entrada (milímetros)              | 35                                                                                                                                                    |
| Sistema de cierre                 | Manual                                                                                                                                                |
| Duración (ciclos)                 | 200000                                                                                                                                                |
| Acabado (cuerpo)                  | Zinc                                                                                                                                                  |
| Acabado (frente)                  | Acero inoxidable                                                                                                                                      |
| Cortafuego                        | No                                                                                                                                                    |
| Mano                              | Reversible                                                                                                                                            |
| Apertura desde el interior        | Controlado mecánicamente                                                                                                                              |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo                                                                                                                                                |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85                                                                                                                                                    |
| Operación de cierre               | Sin interruptor                                                                                                                                       |

### Acabados

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Acabado | Zinc/Acero inoxidable |
|---------|-----------------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,50    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,30     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,00     |
| Presentación                     | Estándar |

## Enlaces

pdf

[Documento Técnico](#)

---