

## Cerradura 2210DE para perfiles estrechos



Referencia: 4210DE305AI  
 EAN-13: 8414625906272  
 Marca: TESA

Variante: Cerradura monopunto de palanca deslizante 2210, sin cilindro, picaporte reversible, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable

- Nuevo mecanismo de cierre. Más suave que la antigua cerradura de palanca deslizante.
- Nuevo diseño de palanca, (Para reposición de cerraduras deslizantes, se debe cambiar el cerradero).
- Frente de Acero Inoxidable. Mercado TESA - MADE IN SPAIN.



### Descripción general

Cerradura 2210DE para perfiles estrechos. Picaporte 11 mm de ancho. Frente 22mm de ancho. Distancia entre ejes 85 mm. Cerradura metálica de palanca deslizante. Caja estrecha, 15mm de ancho.

Nuevo mecanismo de cierre. Más suave que la antigua cerradura de palanca deslizante. Nuevo diseño de palanca, (Para reposición de cerraduras deslizantes, se debe cambiar el cerradero). Frente de Acero Inoxidable. Mercado TESA - MADE IN SPAIN.

### Características

|                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                          | Cerradura monopunto de palanca deslizante 2210, sin cilindro, picaporte reversible, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable |
| Cilindro incluido                 | No                                                                                                                            |
| Entrada (milímetros)              | 30                                                                                                                            |
| Sistema de cierre                 | Manual                                                                                                                        |
| Duración (ciclos)                 | 200000                                                                                                                        |
| Acabado (cuerpo)                  | Zinc                                                                                                                          |
| Acabado (frente)                  | Acero inoxidable                                                                                                              |
| Cortafuego                        | No                                                                                                                            |
| Mano                              | Reversible                                                                                                                    |
| Apertura desde el interior        | Controlado mecánicamente                                                                                                      |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo                                                                                                                        |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85                                                                                                                            |
| Operación de cierre               | Sin interruptor                                                                                                               |

### Acabados

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Acabado | Zinc/Acero inoxidable |
|---------|-----------------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,00     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,50    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,30     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,00     |
| Presentación                     | Estándar |