



8 414625 256476 >

Dispositivo antipánico Quick de sobreponer bulones

Referencia: QUICK20908SA

EAN-13: 8414625256476

Marca: TESA

Variante: Dispositivo antipánico de deslizamiento modelo de sobreponer con dos puntos de cierre de la gama Quick en acabado satinado-satinado

- Dispositivo antipánico de sobreponer con dos puntos de cierre alto y bajo.
- Reversible.
- Cortable.
- Mecanismo central.
- Mecanismo alto y bajo, de bulones.

Descripción general

Se trata de una gama de dispositivos antipánico de deslizamiento que destaca por su versatilidad y sencilla instalación. Es fácilmente cortable para adaptarla a las medidas de la puerta. Esta nueva gama de producto se basa en un nuevo concepto de modularidad y un diseño común, bajo una misma plataforma, de barras de empuje (Tipo A) y de deslizamiento (Tipo B). Permite personalizar el DA en base a diferentes opciones como son los tipos de cerraderos, fallebas vistas u ocultas, función paso, microinterruptor, medidas y acabados.

Dispositivo antipánico de sobreponer con dos puntos de cierre alto y bajo. Reversible. Cortable. Mecanismo central. Mecanismo alto y bajo, de bulones. Bolsa de accesorios con placa base, nueca, cerraderos y tornillos de instalación. Fallebas vistas de 1100mm. Longitud total 860mm. Certificado CE según la norma EN1125. Apto para su uso en puertas cortafuego.

Características

| | |
|----------|---|
| Variante | Dispositivo antipánico de deslizamiento modelo de sobreponer con dos puntos de cierre de la gama Quick en acabado satinado-satinado |
|----------|---|

Acabados

| | |
|---------|----------------|
| Acabado | Cromo Satinado |
|---------|----------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,85 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 117,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,50 |

Enlaces

| | |
|-----|-----------------------------------|
| pdf | Documento Técnico |
|-----|-----------------------------------|