

## Cerradura 2UB0 de embutir



8 414625 282345 >

Referencia: 2UB0FE5RAI  
EAN-13: 8414625282345  
Marca: TESA

Variante: Cerradura de gama arquitectura 2UB0F para puertas de madera, sin función antipánico, picaporte silencioso reversible, frente redondeado, entrada de 50mm, acero inoxidable

- Apta para puertas corta fuego.
- Funcion anti-tarjeta.
- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Picaporte silencioso reversible de acero sinterizado.

### Descripción general

Cerradura para puertas de madera modelo 2UB0. Características principales:

Apta para puertas corta fuego

Funcion anti-tarjeta

Cerradura de embutir para puertas de madera

Cumple la norma UNE-EN 12209

Picaporte silencioso reversible de acero sinterizado.

función antipánico

Cilindro de perfil europeo TE-5

3 llaves de acero niquelado

### Características

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Variante                          | Cerradura de gama arquitectura 2UB0F para puertas de madera, sin función antipánico, picaporte silencioso reversible, frente redondeado, entrada de 50mm, acero inoxidable |
| Cilindro incluido                 | Si   |
| Entrada (milímetros)              | 50   |
| Acabado (frente)                  | Acero inoxidable   |
| Cortafuego                        | No   |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo   |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85   |
| Operación de cierre               | Sin interruptor  |

### Acabados

|         |                  |
|---------|------------------|
| Acabado | Acero inoxidable |
|---------|------------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,00    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,50    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,70     |
| Presentación                     | Estándar |

## Enlaces

pdf

[Documento Técnico](#)

---