

Cilindro doble europerfil T60

Referencia: T65P3030N
EAN-13: 8414625081160
Marca: TESA



Variante: Cilindro T60 TESA perfil EURO doble de 30x30, rueda dentada 10 dientes, acabado níquel. 5 llaves.

- Se sirve con 5 llaves de latón niquelado.
- 6 pitones antibumping cargados a muelle.
- Durabilidad (Grado 6): 100.000 ciclos del cilindro.
- Protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzúa.
- Solución básica adecuada para accesos comunes y de vivienda.



Descripción general

Cilindro doble europerfil T60. Modelo de llave plana reversible que cubre unos niveles de seguridad básicos. El cilindro se sirve con 5 llaves de latón niquelado. A nivel de seguridad, el cilindro tiene 6 pitones de doble diámetro, tiene una durabilidad de 100.000 ciclos, protección antibumping, protección media contra el ganzuado y protección antitaladro.

Se sirve con 5 llaves de latón niquelado. 6 pitones antibumping cargados a muelle. Durabilidad (Grado 6): 100.000 ciclos del cilindro. Protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzúa. Solución básica adecuada para accesos comunes y de vivienda. Certificado según la norma EN-1303.

Características

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante | Cilindro T60 TESA perfil EURO doble de 30x30, rueda dentada 10 dientes, acabado níquel. 5 llaves. |
| Longitud interior del cilindro (milímetros) | 30 |
| Longitud exterior del cilindro (milímetros) | 30 |
| Tipo de llave | Llaves a códigos diferentes |
| Cantidad de llaves | 5 |

Acabados

| | |
|---------|--------|
| Acabado | Níquel |
|---------|--------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,00 |
| Presentación | Caja de carton |

Enlaces

| | |
|-----|-----------------------------------|
| pdf | Documento Técnico |
|-----|-----------------------------------|