

CF60 solenoide

Referencia: CF6STRSR9ICENG

EAN-13: 8414625383233

Marca: TESA

Variante: Cerradura electromecánica cortafuego antipánico de la serie CF60 con frente en acero inoxidable.

- Cerradura electromecánica, con solenoide.
- Alimentacion con 12Vcc y 24Vcc.
- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Frente de acero.
- Nueca partida de 9x9 mm

8 414625 383233 >

Descripción general

Cerradura electromecánica. Cerradura con picaporte de acero sinterizado que soporta elevadas temperaturas. Es apta para su instalación en puertas cortafuego. Tiene una nueca de 9x9 mm, una distancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm. Reversible. Disponible en versión antipánico y no antipánico. El frente puede ser en acero zincado o acero inoxidable. Esta cerradura es accionable mediante manilla y/o llave.

Cerradura electromecánica, con solenoide. Alimentacion con 12Vcc y 24Vcc. Apta para uso en puertas cortafuego. Frente de acero. Nueca partida de 9x9 mm. Distancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm. Reversible. Función antipánico. Certificada CE s/EN12209.

Características

Variante	Cerradura electromecánica cortafuego antipánico de la serie CF60 con frente en acero inoxidable.
Acabado (frente)	Acero inoxidable

Acabados

Acabado	Acero inoxidable
---------	------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50

Enlaces

pdf	Documento Técnico
-----	-----------------------------------