



8 004897 021485 >

MÁSCARA SOLDADURA MMA-TIG MIG MAG "JAGUAR" TELWIN TE-804081

Referencia: TE-804081

EAN-13: 8004897021485

Marca: TELWIN

- Máscara automática con casco para uso profesional, adecuada para la soldadura MMA, TIG ($>5A$) e MIG-MAG. Clase óptica 1/1/1/2. funcionamiento con celda solar.
- Protección y visión amplia: regulación del oscurecimiento (DIN 4/4 ÷ 8/9÷13). área de visión 92x42mm, doble escala de regulación del oscurecimiento. Además de la regulación de la sensibilidad del filtro en función del proceso de soldadura, está presente la regulación del tiempo de retraso para el paso del estado oscuro al estado claro, después de la interrupción del arco, en función de la luminosidad de la pieza.
- Calidad de visión para un trabajo seguro y sin interrupciones: el filtro de cristales líquidos LCD se oscurece automáticamente cuando se ceba el arco de soldadura y vuelve rápidamente al estado transparente cuando este se apaga, eliminando la necesidad de subir y bajar la máscara en cada pausa del trabajo y permitiendo de esta manera trabajar con las manos libres.
- Modalidad "GRIND" (esmerilado): bloquea el oscurecimiento del vidrio de la máscara para poder efectuar las operaciones de amolado protegidos y con plena seguridad.
- Comodidad de uso: ligera y cómoda, está dotada de un sistema de regulación del arnés para una adherencia y protección perfectas.

Descripción general

Máscara automática de casco adecuada para la soldadura MMA, MIG/MAG y TIG con regulación del oscurecimiento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).

El filtro de cristales líquidos LCD se oscurece automáticamente cuando se ceba el arco de soldadura y vuelve rápidamente al estado transparente cuando éste se apaga, eliminando la necesidad de subir y bajar la máscara en cada pausa de trabajo y permitiendo de esta manera trabajar con las manos libres.

Además de la regulación de la sensibilidad del filtro en función del proceso de soldadura está presente la regulación exterior del tiempo de retraso par el paso del estado oscura al estado claro, después de la interrupción del arco, en función de la luminosidad de la pieza.

Características:

- filtro de oscurecimiento automático regulable;
- clase óptica 1/1/1/2;
- regulación del retraso oscuro-claro y sensibilidad;
- TIG desde $>5 A$;
- modalidad esmerilado;
- funcionamiento con celda solar;
- ligera y cómoda.

Optional:

Protección vidrio interna 50x95mm 2 pcs. cod. 804101

Protección vidrio externa 114x134mm 2 pcs. cod. 802939

Banda de Sudor 2 pcs. cod. 804099

Características

Tipo de pantalla	Automática
Regulable:	Si
Tiempo de encendido (en Seg)	0,1 - 1 MS
Control de sensibilidad:	si
Área de visión	92x42mm
Regulación	5-9/9-13
Amperaje TIG:	>5
Clase óptica	1/1/1/2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Caja cartón