



0 197050 000736 >

PDC1500A01 Batería de mochila LXT® / XGT®

Referencia: PDC1500A01

EAN-13: 0197050000736

Marca: makita

- Arnés regulable en altura
- Compatible con 3 plataformas: LXT® 18V X2, XGT® 40V max y conexión directa (con herramientas compatibles)
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura plegable
- Varias opciones de uso: como batería de mochila o como fuente de alimentación estacionaria.

Descripción general

40Vmáx, 43,55 Ah, 1.567 Wh

Batería de mochila con una capacidad energética de 1.500Wh.

Descripción

Proporciona una cómoda experiencia gracias a la estructura del arnés. Interruptor de alimentación principal con función de apagado automático.

El conector intermedio entre la herramienta / máquina eléctrica y la PDC1500 se desconecta automáticamente si el cable de la herramienta / máquina eléctrica está cargado con un cierto peso.

El soporte permite al usuario colocar la PDC1500 en posición vertical sobre un banco de trabajo adecuado.

Cargador DC4001 común con la PDC1200.

7,5 horas para la carga completa con el cargador DC4001.

Productos recomendados (a partir de julio de 2023) Herramientas / máquinas con conector y máquinas XGT® y LXT® x2: Soplador, cortacésped, cabezal multifunción, cortasetos, sierra de cadena (excepto la de mango superior), sierra de pértiga, amoladora angular, martillo perforador, vibrador para hormigón.

Compatible con el comprobador de baterías BTC04 mediante el adaptador intercambiable BTC07

Beneficios del usuario

Arnés regulable en altura

Compatible con 3 plataformas: LXT® 18V X2, XGT® 40V max y conexión directa (con herramientas compatibles)

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Empuñadura plegable

Varias opciones de uso: como batería de mochila o como fuente de alimentación estacionaria.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 / 40 V

Capacidad de la batería: 43,55 Ah

Capacidad energética: 1567,8 Wh

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Tiempo de carga medio: 450 min

Peso neto del producto: 11,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 369 x 312 x 131 mm

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Otras características relevantes

18V+18V=36V
LXT Litio-Ion
Next Generation Technology
Plug-In
Tecnología de protección extrema XPT

Características

Capacidad de la batería	43,55 Ah
Capacidad energética	1567,8 Wh
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	369 x 312 x 131 mm
Peso neto del producto	11,1 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	2 x 18 / 40 V
Tensión XGT	1
Tiempo de carga medio	450 min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas PDC1500
enlace	Enlace web PDC1500
pdf	Manual de usuario PDC1500