

## Fondo de junta



Referencia: 30073  
EAN-13: 8435584426045  
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 10  
Diametro (en mm): 20

- Durabilidad: El polietileno expandido de celdas cerradas es resistente a la humedad y a los cambios climáticos, lo que prolonga la vida útil de las juntas selladas.
- Facilidad de instalación: Este material es ligero y fácil de manejar, lo que reduce el tiempo de instalación y facilita el trabajo en construcciones complicadas.
- Costo-efectividad: Al extender la durabilidad de las juntas, reduce la necesidad de mantenimiento y reparaciones frecuentes, lo que resulta en un ahorro económico a largo plazo.
- Mejora del rendimiento estructural: Al garantizar un sellado adecuado, ayuda a mantener la integridad estructural de los edificios, ofreciendo así una mayor seguridad y estabilidad.

### Descripción general

Un fondo de junta fabricado en polietileno expandido de celdas cerradas es un material de construcción diseñado para funcionar como relleno o limitador de profundidad en el sellado de diversas juntas. Este producto se utiliza principalmente en juntas de dilatación, acristalamiento, fachadas y pavimentos. Su estructura de celdas cerradas proporciona una barrera consistente y duradera, que es crucial para mantener la integridad estructural y la estanqueidad de los sellados. Al proporcionar un tope al material sellante, asegura que la aplicación sea uniforme y controlada, optimizando así su rendimiento y durabilidad.

### Fondo de junta

Fondo de junta fabricado en polietileno expandido de celdas cerradas.

Utilizado para relleno o limitar profundidad en el sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, fachada, pavimento; dando tope al material con el que se realice el sellado.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que la superficie de la junta esté limpia y seca antes de insertar el fondo de junta. Selecciona el tamaño adecuado del fondo de junta para garantizar que se ajuste perfectamente y no deje espacios vacíos. No estires el material al instalarlo; debe quedar ajustado pero sin deformarse. Utiliza herramientas adecuadas para cortar el material a la medida necesaria sin dañarlo. Verifica que el fondo de junta esté correctamente posicionado antes de aplicar el sellador sobre él.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Inspecciona regularmente las juntas selladas para detectar signos de desgaste o deterioro. Limpia las superficies expuestas del fondo de junta para evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar la adherencia del sellador. Reemplaza el fondo de junta si observas que ha perdido integridad estructural o si muestra signos evidentes de envejecimiento.

### Características

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Medidas (en m)              | 10 |
| Diametro (en mm)            | 20 |
| Resistencia térmica         | Si |
| Facilidad de instalación    | Si |
| Resistencia a la compresión | Si |

### Acabados

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Color    | Gris                                                        |
| Material | Cordón de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada |

### Certificaciones

|          |        |
|----------|--------|
| Garantía | 3 Años |
|----------|--------|

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 1000 |
| Ancho artículo (cm) | 2    |
| Alto artículo (cm)  | 2    |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |