



**EXTENSIBLE PROFESIONAL 20M IP55 H05RR-F 3G1.5MM² 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

Referencia: EX922501  
EAN-13: 8412852980379  
Marca: Simon

- EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.
- IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.
- PROTECCIÓN SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme.
- EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.
- INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

### Descripción general

El enrollable profesional Simon con 3 tomas, protección IP55 y cable de 20m garantiza alta protección contra polvo y agua. Diseñado para trabajos intensivos, cuenta con rearme de seguridad y cable 3G1.5mm<sup>2</sup> para mayor fiabilidad.

**EXTENSIBLE PROFESIONAL:** Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.

IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.

**PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme.

**EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.

**INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

## Datos técnicos

Clasificación IP: IP55

Forma del conductor: Flexible

Uso: Instalación en servicios móviles

Intensidad (A): 16 A

Longitud de cable (m): 20

## Características

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Clasificación IP      | IP55                             |
| Forma del conductor   | Flexible                         |
| Uso                   | Instalación en servicios móviles |
| Intensidad (A)        | 16 A                             |
| Longitud de cable (m) | 20                               |

## Acabados

Color Negro/Rojo

## Certificaciones

|               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía      | 3 años                                                                                                                                                                                                         |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 61242:1997   EN 61242:1997 A1:2008   EN 61242:1997 A2:2016   EN 61242:1997 A13:2017   EN IEC 63000:2018   UNE 20315-1-1:2017   UNE 20315-1-2:2017 |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso artículo (kg)  | 4,04   |
| Largo artículo (cm) | 325 mm |
| Ancho artículo (cm) | 260 mm |
| Alto artículo (cm)  | 185 mm |

## Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,04     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 32,50    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 26,00    |
| Presentación                     | Etiqueta |

## Enlaces

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | <a href="#">EX922501-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0111</a>               |