



8 412852 131016 >

Mini Programador Analógico Diario para Exterior Coati

Referencia: AF131016
EAN-13: 8412852131016
Marca: Coati

- Ahorra energía: Permite programar el encendido y apagado de aparatos eléctricos de exterior como luces o riego solo cuando se necesiten, lo que puede ayudar a reducir el consumo de energía y ahorrar dinero en la factura eléctrica.
- IP44: Protegido frente sólidos de más de 1mm y de salpicaduras de agua des de cualquier dirección, ideal para uso exterior.
- Fácil uso: No requiere conocimientos técnicos ni más de 5 minutos para programarlo
- Automatizar tareas: Permite automatizar el encendido y apagado de tus dispositivos de manera diaria.
- Duradero: Tiene una larga vida útil.

Descripción general

Programador diario mecánico de reducidas dimensiones especialmente diseñado para operar en exteriores gracias a 2 tapas IP44 resistentes al agua que protegen tanto la zona de programación como el enchufe. Este temporizador de la marca COATI es de sencilla configuración y fácil uso que cuenta con unos intervalos de maniobra de 30 minutos por cada ciclo de conexión.

- Ahorra energía: Permite programar el encendido y apagado de aparatos eléctricos de exterior como luces o riego solo cuando se necesiten, lo que puede ayudar a reducir el consumo de energía y ahorrar dinero en la factura eléctrica.
- IP44: Protegido frente sólidos de más de 1mm y de salpicaduras de agua des de cualquier dirección, ideal para uso exterior.
- Fácil uso: No requiere conocimientos técnicos ni más de 5 minutos para programarlo
- Automatizar tareas: Permite automatizar el encendido y apagado de tus dispositivos de manera diaria.
- Duradero: Tiene una larga vida útil.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP44
Modo de operación: Analógico diario
Alimentación (V~): 250 V~
Tipo de instalación: Enchufable
Frecuencia (Hz): 50 Hz
Potencia máxima (W): 3680
Tipo: Analógico
Intensidad (A): 16 A
Tiempo de maniobra: 30 minutos
Programación: Diaria

Características

Clasificación IP	IP44
Modo de operación	Analógico diario
Alimentación (V~)	250 V~
Tipo de instalación	Enchufable
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia máxima (W)	3680
Tipo	Analógico
Intensidad (A)	16 A
Tiempo de maniobra	30 minutos
Programación	Diaria

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60730-2-7:2010 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	55 mm
Ancho artículo (cm)	120 mm
Alto artículo (cm)	86 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	AF131016-es-datasheet
pdf	MANUAL AF131016
pdf	UEB0083
pdf	AF131016-es-datasheet