



TERMOSTATO MECÁNICO PARA CALEFACCIÓN 10A 250V BLANCO Coati

Referencia: AF126640
 EAN-13: 8412852126647
 Marca: Coati

- **RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE:** El termostato mecánico permite controlar fácilmente la temperatura entre 5°C y 30°C, proporcionando un ambiente cómodo en tu hogar y contribuyendo al ahorro energético al evitar el sobrecalentamiento.
- **INSTALACIÓN SENCILLA:** Diseñado para montarse en la pared con una conexión de 2 hilos, lo que facilita su instalación y uso inmediato, promoviendo la eficiencia energética desde el primer momento.
- **COMPATIBILIDAD CON CALEFACCIÓN:** Especialmente diseñado para sistemas de calefacción, asegurando un control eficiente y fiable de la temperatura en tu hogar, lo que reduce el consumo innecesario de energía.
- **EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:** Con una tensión de 250V y un grado de protección IP20, este termostato no solo garantiza una operación segura y duradera en ambientes interiores, sino que también contribuye al ahorro energético al mantener el uso de la calefacción dentro de los niveles óptimos.

Descripción general

Termostato analógico de la marca COATI intuitivo y de fácil uso. Es un termostato para el control de sistemas de calefacción del hogar que permite un rango de control entre 5° y 30°.

RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE: El termostato mecánico permite controlar fácilmente la temperatura entre 5°C y 30°C, proporcionando un ambiente cómodo en tu hogar y contribuyendo al ahorro energético al evitar el sobrecalentamiento.

INSTALACIÓN SENCILLA: Diseñado para montarse en la pared con una conexión de 2 hilos, lo que facilita su instalación y uso inmediato, promoviendo la eficiencia energética desde el primer momento.

COMPATIBILIDAD CON CALEFACCIÓN: Especialmente diseñado para sistemas de calefacción, asegurando un control eficiente y fiable de la temperatura en tu hogar, lo que reduce el consumo innecesario de energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD: Con una tensión de 250V y un grado de protección IP20, este termostato no solo garantiza una operación segura y duradera en ambientes interiores, sino que también contribuye al ahorro energético al mantener el uso de la calefacción dentro de los niveles óptimos.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Modo de operación: Analógico

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5-30°C

Alimentación (V~): 250 V~

Tipo de instalación: De superficie

Frecuencia (Hz): 50 Hz

Rango de medición de temperatura (°C): 5-30°C

Tipo: Termostato

Rango de medición de temperatura (°C): Entre 5 °C y 30 °C

Rango de temperatura de regulación (°C): Entre 5°C y 30°C

Control de calefacción: Si

Características

Clasificación IP	IP20
Modo de operación	Analógico
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5-30°C
Alimentación (V~)	250 V~
Tipo de instalación	De superficie
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Rango de medición de temperatura (°C)	5-30°C
Tipo	Termostato
Rango de medición de temperatura (°C)	Entre 5 °C y 30 °C
Rango de temperatura de regulación (°C)	Entre 5°C y 30°C
Control de calefacción	Si

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60730-1:2011 EN 60730-2-7:2010 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	70 mm
Ancho artículo (cm)	27 mm
Alto artículo (cm)	70 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	AF126640-es-datasheet
pdf	MANUAL AF126640
pdf	UEB0127