



8 412852 165110 >

## PROLONGADOR 5M H05VV-F 3G1.5MM<sup>2</sup> 16A 250V~ NEGRO SIMON

Referencia: PL165110  
EAN-13: 8412852165110  
Marca: Simon

- ALTA POTENCIA Y SEGURIDAD: Soporta hasta 16A y 3680W, ideal para conectar electrodomésticos y dispositivos de alto consumo sin preocupaciones.
- MAYOR ALCANCE: Sus 5 metros de longitud permiten mayor flexibilidad para conectar tus dispositivos sin necesidad de estar cerca de un enchufe.
- DURABILIDAD GARANTIZADA: Fabricado con cable H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ofreciendo resistencia y seguridad en cada uso.
- IP20: Para uso en interior. Protegido frente al polvo (sólidos de tamaño superior a 12mm).

### Descripción general

El prolongador eléctrico Simon de 5m negro con cable H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> y toma tierra es perfecto para uso en interiores. Soporta hasta 16A y 250V~, garantizando seguridad y durabilidad para el hogar, oficina o espacio de trabajo.

**ALTA POTENCIA Y SEGURIDAD:** Soporta hasta 16A y 3680W, ideal para conectar electrodomésticos y dispositivos de alto consumo sin preocupaciones.

**MAYOR ALCANCE:** Sus 5 metros de longitud permiten mayor flexibilidad para conectar tus dispositivos sin necesidad de estar cerca de un enchufe.

**DURABILIDAD GARANTIZADA:** Fabricado con cable H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ofreciendo resistencia y seguridad en cada uso.

**IP20:** Para uso en interior. Protegido frente al polvo (sólidos de tamaño superior a 12mm).

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): 3G1,5mm<sup>2</sup>

Clasificación IP: IP20

Forma del conductor: Flexible

Potencia máxima (W): 3680

Uso: Instalación en servicios móviles

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 16 A

Longitud de cable (m): 5

### Características

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sección de cable admitida (mm) | 3G1,5mm <sup>2</sup>             |
| Clasificación IP               | IP20                             |
| Forma del conductor            | Flexible                         |
| Potencia máxima (W)            | 3680                             |
| Uso                            | Instalación en servicios móviles |
| Tensión (V~)                   | 250 V~                           |
| Intensidad (A)                 | 16 A                             |
| Longitud de cable (m)          | 5                                |

## Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Color    | Negro |
| Material | PVC   |

## Certificaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Garantía      | 3 años   |
| Certificación | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN IEC 63000:2018   IEC 60884-2-7<br>Ed 1.1   UNE 20315-2-7:2008 |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 200 mm |
| Ancho artículo (cm) | 48 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 150 mm |

## Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 20,00    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,00    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,80     |
| Presentación                     | Colgable |

## Enlaces

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | <a href="#">PL165110-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0079</a>               |
| pdf | <a href="#">PL165110-es-datasheet</a> |