



8 412852 126654 >

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE COMPACTO PARA CALEFACCIÓN Coati

Referencia: AF126654

EAN-13: 8412852126654

Marca: Coati

- CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente.
- MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO PARA AHORRO ENERGÉTICO: Ofrece 4 modos de funcionamiento (Automático, Programa, Manual y Anti-congelante), que se adaptan a tus necesidades diarias y contribuyen significativamente al ahorro de energía manteniendo el confort.
- PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA MÁXIMA EFICIENCIA: Incluye un programa predefinido y la opción de definir un programa personalizado, permitiéndote optimizar el uso de la calefacción según tus rutinas, lo que maximiza la eficiencia energética y el confort del hogar.
- FÁCIL INSTALACIÓN Y USO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA: Diseñado para montarse en la pared con dos hilos y alimentado por pilas AAA, este cronotermostato es sencillo de instalar y usar, garantizando una gestión eficiente de la calefacción que promueve el ahorro energético y un ambiente confortable.

Descripción general

Este termostato programable de la marca COATI es de fácil uso y permite el control del sistema de calefacción del hogar. El cronotermostato incluye un kit de instalación para su fijación en la pared. Además, dispone de 4 modos de funcionamiento: Automático, con un programa pre-definido; y Programa, con un programa a definir; que permiten programar 2 ciclos de temperatura diario de ahorro y de confort diario según tus necesidades al mismo tiempo que nos genera una mejora en la eficiencia energética del hogar. También dispone del modo de funcionamiento Manual ON/OFF y Anti-congelante, en el que, por defecto, la calefacción se activará para mantener una temperatura mínima de 5°C y evitar así una posible congelación de tuberías. También ofrece la función de bloqueo de teclas, para evitar cambios involuntarios en la temperatura del hogar.

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente.

MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO PARA AHORRO ENERGÉTICO: Ofrece 4 modos de funcionamiento (Automático, Programa, Manual y Anti-congelante), que se adaptan a tus necesidades diarias y contribuyen significativamente al ahorro de energía manteniendo el confort.

PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA MÁXIMA EFICIENCIA: Incluye un programa predefinido y la opción de definir un programa personalizado, permitiéndote optimizar el uso de la calefacción según tus rutinas, lo que maximiza la eficiencia energética y el confort del hogar.

FÁCIL INSTALACIÓN Y USO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA: Diseñado para montarse en la pared con dos hilos y alimentado por pilas AAA, este cronotermostato es sencillo de instalar y usar, garantizando una gestión eficiente de la calefacción que promueve el ahorro energético y un ambiente confortable.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Modo de operación: Digital

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5-35°C

Tipo de instalación: De superficie

Rango de medición de temperatura (°C): 5-35°C

Tipo: Termostato programable

Número de programas que se pueden asignar: 1 pre-definido y 1 a definir

Rango de medición de temperatura (°C): Entre 5 °C y 35 °C

Rango de temperatura de regulación (°C): Entre 5°C y 35°C

Control de calefacción: Si

Características

Clasificación IP	IP20
Modo de operación	Digital
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5-35°C
Tipo de instalación	De superficie
Rango de medición de temperatura (°C)	5-35°C
Tipo	Termostato programable
Número de programas que se pueden asignar	1 pre-definido y 1 a definir
Rango de medición de temperatura (°C)	Entre 5 °C y 35 °C
Rango de temperatura de regulación (°C)	Entre 5°C y 35°C
Control de calefacción	Si

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60730-1:2011 EN 60730-2-7:2010 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 63000:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	86 mm
Ancho artículo (cm)	20 mm
Alto artículo (cm)	100 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	3,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	AF126654-es-datasheet
pdf	MANUAL AF126654
pdf	UEB0127