



## Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery Simon 75

Referencia: 7511296-039  
EAN-13: 8421053284278  
Marca: Simon

8 421053 284278 >

### Descripción general

#### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): 1.5 - 2.5

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Número de conectores: 2

Número de elementos posibles: 1 elemento

Número de cables: 2

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 35 °C

Tensión de salida (Vdc): Max. 20V

Tipo de placa: Plana

Alimentación (V~): 127/230 V~

Dimensión de empotramiento (mm): 40

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: USB charger

Versión: Individual

Tipo de puerto USB: C A

Intensidad USB (A): 3.0 A

Número de cargadores USB: 2

Tensión USB (V~): 5/20 V~

Características USB: USB A+C= 5,0 VDC 3,0 A 15W ; USB A= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W ; USB C= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W / 15,0 VDC 2,0 A 30W / 20,0 VDC 1,5 A 30W

Carga rápida USB: Si

Power Delivery USB: Si

Desnudado de cable necesario (mm): 8

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Potencia máxima (W): 30

Tensión (V~): 127/230 V~

Formato: USB A + USB C

Tipo de conector: USB A + USB C

Monobloque: Si

Número de tomas: 0

Garra: Simon 27

Potencia mínima (W): 0.1

Rrigidez dieléctrica: 3000Vac  
 Resistencia al calor (°C): 100°C  
 Resistencia de aislamiento (V-MΩ): 1M  
 Enlazable: Si  
 Tipo de fijación: Tornillos  
 Extracción de cubierta: Únicamente con herramienta

### Características

Sección de cable admitida (mm)	1.5 - 2.5
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Número de conectores	2
Número de elementos posibles	1 elemento
Número de cables	2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 35 °C
Tensión de salida (Vdc)	Max. 20V
Tipo de placa	Plana
Alimentación (V~)	127/230 V~
Dimensión de empotramiento (mm)	40
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	USB charger
Versión	Individual

### Acabados

Material	Metal/Plástico
----------	----------------

### Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2014/30/UE EMC   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011   EN 50563:2011 A1:2013   EN 62368-1:2014   EN 62368-1:2014 A11:2017   EN IEC 63000:2018   ETSI EN 301489-34 V1.4.1

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Granel

### Enlaces

pdf	<a href="#">7511296-039-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">991705</a>
pdf	<a href="#">UES0023</a>