

Amoladora recta Profesional SD 27 CE

Referencia: 1.1705
EAN-13: 8427648364264
Marca: STAYER



8 427648 364264 >

- Amoladora recta de gran potencia (750W) con regulador de velocidad para muelas y fresas de ø6 / ø6.3 / ø8 mm.
- Arranque suave/Soft start: La herramienta alcanza su velocidad máxima 2 segundos después de ser accionada.
- Regulador electrónico de 6 velocidades: desde 10.000 hasta 30.000 rpm.
- Tacómetro que permite mantener la velocidad constante incluso en los trabajos más exigentes.
- Incluye 3 pinzas para poder utilizar accesorios con vástago de ø6 / ø6.3 (1/4") / ø8 mm.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Amoladora recta de gran potencia (750W) con regulador de velocidad para muelas y fresas de ø6 / ø6.3 / ø8 mm.

Destacado

Amoladora recta de gran potencia (750W) con regulador de velocidad para muelas y fresas de ø6 / ø6.3 / ø8 mm.

Arranque suave/Soft start: La herramienta alcanza su velocidad máxima 2 segundos después de ser accionada.

Regulador electrónico de 6 velocidades: desde 10.000 hasta 30.000 rpm.

Tacómetro que permite mantener la velocidad constante incluso en los trabajos más exigentes.

Incluye 3 pinzas para poder utilizar accesorios con vástago de ø6 / ø6.3 (1/4") / ø8 mm.

Potente motor de 750W de larga vida útil gracias a su óptima resistencia contra el polvo.

Sistema electrónico para limitar la corriente en el arranque permitiendo mantener velocidad constante incluso con carga baja.

Protección contra activación involuntaria o re-arranque: evita que la herramienta vuelva a arrancarse sola después de ser desconectada de la energía.

Diseño compacto y ergonómico para todo tipo de lijado y desbaste. Bajo calentamiento gracias a una óptima refrigeración.

Ideal para desbastar cordones de soldadura, pulir y abrillantar todo tipo de materiales, madera, metales, pintura, eliminar rebabas metálicas y trabajos de afilado.

Ideal para utilizar con muelas de corindón, abanicos de láminas, fresas de metal duro y cepillos de alambre.

Características

Altura caja master: 21 cm

Altura con embalaje: 9.5 cm

Altura producto: 7 cm

Ancho caja master: 46 cm

Ancho con embalaje: 10 cm

Ancho producto: 7.5 cm

Diámetro de muela, máx.: 25 mm

Giros en vacío: 10000-30000 rpm

Nº capas palet: 4

Peso: 1.7 Kg

Peso caja master: 23 Kg

Peso con embalaje: 2.242 Kg

Peso palet: 665 Kg

Peso producto: 1.85 Kg

Pinza: 6 / 6.3 / 8 mm
Potencia: 750 W
Profundidad caja master: 49.5 cm
Profundidad con embalaje: 44 cm
Profundidad producto: 36.5 cm
Velocidad máxima de giro: 30000 rpm

Características

Altura caja master	21 cm
Altura con embalaje	9.5 cm
Altura producto	7 cm
Ancho caja master	46 cm
Ancho con embalaje	10 cm
Ancho producto	7.5 cm
Diámetro de muela, máx.	25 mm
Giros en vacío	10000-30000 rpm
Nº capas palet	4
Peso	1.7 Kg
Peso caja master	23 Kg
Peso con embalaje	2.242 Kg
Peso palet	665 Kg
Peso producto	1.85 Kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,24
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	44,00

Enlaces

pdf	manual-de-instrucciones-sd-1
pdf	ft_sd_27_ce_es