

Decapador PROFESIONAL, SU 650 EDK



Referencia: 1.834
EAN-13: 8427648266056
Marca: STAYER

- Resistencia cerámica
- Seca, desbarniza, pliega materiales plásticos y separa papeles adhesivos.
- Electrónico de 2 velocidades.
- Temperatura variable.
- Flujo de aire variable.

8 427648 266056 >

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Resistencia cerámica. Aplicaciones: Seca. Desbarniza. Pliega materiales plásticos. Separa papeles adhesivos. Retira el cristal del móvil Electrónico de 2 velocidades. Temperatura y Flujo de aire variables. Regulación de aire y calor por microprocesador. Display L.E.D. digital con indicación de temperatura. Rango temperatura extendido desde 50º (retractilado) a 650º decapado de desbaste. Maletín PE-HD con accesorios Potencia 2000W Flujo de aire caliente 250-500l/min Temperatura 50-650Cº Peso 0.9kg

Destacado

Resistencia cerámica

Seca, desbarniza, pliega materiales plásticos y separa papeles adhesivos.

Electrónico de 2 velocidades.

Temperatura variable.

Flujo de aire variable.

Regulación de aire y calor por microprocesador.

Varios programas de calentamiento.

Display led digital.

Idonéa para retirar el cristal de los móviles

Rango temperatura extendido desde 50º (retractilado) a 650º decapado de desbaste.

Características

Altura con embalaje: 28 cm

Altura producto: 21.5 cm

Ancho con embalaje: 10 cm

Ancho producto: 8.5 cm

Peso: 0.9 Kg

Peso con embalaje: 2.112 Kg

Peso producto: 0.9 Kg

Potencia: 2000 W

Profundidad con embalaje: 33 cm

Profundidad producto: 25 cm

Temperatura: 50-650 °C

Características

Altura con embalaje	28 cm
Altura producto	21.5 cm
Ancho con embalaje	10 cm
Ancho producto	8.5 cm
Peso	0.9 Kg
Peso con embalaje	2.112 Kg
Peso producto	0.9 Kg
Potencia	2000 W
Profundidad con embalaje	33 cm
Profundidad producto	25 cm
Temperatura	50-650 °C

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,09
Producto empaquetado: largo (cm)	33,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,50
Producto empaquetado: alto (cm)	33,50

Enlaces

pdf	200619011152-manual-de-instrucciones-su
-----	---