



Esmeriladora de banco portátil potente y robusta, Ø200mm EP 200 B

Referencia: 2.402
 EAN-13: 8427648346383
 Marca: STAYER

- Esmeriladora de banco portátil con potente motor de inducción S1 (servicio continuo), genera poco ruido y bajas vibraciones.
- Rodamientos de bolas sellados para una larga y silenciosa vida útil del motor.
- Robusto diseño compacto con estructura de fundición.
- Interruptor electromagnético de seguridad normativa para mayor facilidad de puesta en marcha y rápida detención.
- Dos muelas de corindón de Ø200 mm, una de afilado y otra de desbaste para trabajo en todo tipo de materiales.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Esmeriladora de banco portátil con potente motor de inducción S1 (servicio continuo), genera poco ruido y bajas vibraciones.

Destacado

Esmeriladora de banco portátil con potente motor de inducción S1 (servicio continuo), genera poco ruido y bajas vibraciones.

Rodamientos de bolas sellados para una larga y silenciosa vida útil del motor.

Robusto diseño compacto con estructura de fundición.

Interruptor electromagnético de seguridad normativa para mayor facilidad de puesta en marcha y rápida detención.

Dos muelas de corindón de Ø200 mm, una de afilado y otra de desbaste para trabajo en todo tipo de materiales.

Soportes ajustables sin necesidad de herramientas para colocar la pieza de trabajo.

Protector transparente contra proyecciones durante el trabajo. Protege al usuario de chispas, virutas y residuos por amolado.

Patatas de goma antideslizantes y anti vibraciones.

Características

Altura con embalaje: 28 cm

Altura producto: 24.5 cm

Ancho con embalaje: 26 cm

Ancho producto: 25 cm

Diámetro de muela, máx.: 200x20x16 mm

Giros en vacío: 2950 (50Hz) / 3500 (60Hz) rpm

Nº capas palet: 7

Peso: 11 Kg

Peso con embalaje: 11.5 Kg

Peso palet: 684 Kg

Peso producto: 9.637 Kg

Potencia: 350 W

Profundidad con embalaje: 39.5 cm

Profundidad producto: 37.5 cm

Velocidad máxima de giro: 3500 rpm

Características

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Altura con embalaje | 28 cm |
| Altura producto | 24.5 cm |
| Ancho con embalaje | 26 cm |
| Ancho producto | 25 cm |
| Diámetro de muela, máx. | 200x20x16 mm |
| Giros en vacío | 2950 (50Hz) / 3500 (60Hz) rpm |
| Nº capas palet | 7 |
| Peso | 11 Kg |
| Peso con embalaje | 11.5 Kg |
| Peso palet | 684 Kg |
| Peso producto | 9.637 Kg |
| Potencia | 350 W |
| Profundidad con embalaje | 39.5 cm |
| Profundidad producto | 37.5 cm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 11,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 39,50 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | 200609122405-manual-de-instrucciones-esmeriladoras |
|-----|--|