



Martillo Rotativo a batería de 18V, con 2 bat. de 4Ah + Bolsa de transporte, ROCKY L2024 SET

Referencia: 1.2200
 EAN-13: 8427648434608
 Marca: STAYER

- 2 funciones: Perforador electroneumático para hormigón y ladrillo.
- Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.
- Atornillador de presición con control de par.
- Reversible para apriete / afloje y extracción de brocas.
- Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Martillo Rotativo a batería de 18V, con 2 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

Destacado

2 funciones: Perforador electroneumático para hormigón y ladrillo.
 Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.
 Atornillador de presición con control de par.
 Reversible para apriete / afloje y extracción de brocas.
 Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.
 Rotación y golpeo neumático para gran potencia de perforación.
 Portabrocas SDS-PLUS, cambio rápido, seguro y profesional.

Características

Energía de percusión: 1.1 J
 Giros en vacío: 0 -900 rpm
 Percusiones (ipm): 0 - 5000 ipm
 Peso: 1.2 Kg
 Portabrocas: SDS-PLUS
 Tensión batería litio: 18 V
 Tiempo de carga batería: 60 min
 Luz LED: SI
 Reversible: SI
 Perforador con impactos: SI
 Perforador sin impactos: SI
 Regulador electrónico de velocidad: SI
 Inserción: SDS-PLUS

Características

Energía de percusión	1.1 J
Giros en vacío	0 -900 rpm
Percusiones (ipm)	0 - 5000 ipm
Peso	1.2 Kg
Portabrocas	SDS-PLUS
Tensión batería litio	18 V
Tiempo de carga batería	60 min
Luz LED	SI
Reversible	SI
Perforador con impactos	SI
Perforador sin impactos	SI
Regulador electrónico de velocidad	SI
Inserción	SDS-PLUS

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,88
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00

Enlaces

pdf [manual-de-instrucciones-rocky_mhl14--l20-l2022](#)