

Martillo Rotativo PROFESIONAL SDS-PLUS, HD 26 BK (IKF)



8 427648 365452 >

Referencia: 1.1746
 EAN-13: 8427648365452
 Marca: STAYER

- Martillo rotativo ligero de 800W con inserción SDS-PLUS con 3 funciones: 1. Rotativo: para metal, madera y plástico. 2. Rotativo con percusión: para materiales de construcción. 3. Cincelador; para materiales de construcción.
- Sistema Vario-Lock integrado que permite regular la posición del cincel cuando el martillo se encuentra en modo Cincelador. Velocidad regulable para adecuar la potencia al material a trabajar.
- Embrague de seguridad: en caso de que la broca se atasque o bloquee en el material que se está perforando, la herramienta embraga para evitar accidentes por torsión o enclavamiento. Rotación reversible por estátor, sistema magnético que incrementa la potencia y par de apriete de la herramienta.
- La empuñadura auxiliar ajustable permite adaptarse de una forma cómoda a todo tipo de trabajos y ángulos de ataque. El regulador de profundidad integrado permite un máximo control sobre la perforación.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-26 mm (óptimo ø4-12 mm.)

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Martillo Rotativo SDS PLUS - 800W con maletín de polipropileno inyectado

Destacado

Martillo rotativo ligero de 800W con inserción SDS-PLUS con 3 funciones: 1. Rotativo: para metal, madera y plástico. 2. Rotativo con percusión: para materiales de construcción. 3. Cincelador; para materiales de construcción. Sistema Vario-Lock integrado que permite regular la posición del cincel cuando el martillo se encuentra en modo Cincelador. Velocidad regulable para adecuar la potencia al material a trabajar.

Embrague de seguridad: en caso de que la broca se atasque o bloquee en el material que se está perforando, la herramienta embraga para evitar accidentes por torsión o enclavamiento. Rotación reversible por estátor, sistema magnético que incrementa la potencia y par de apriete de la herramienta.

La empuñadura auxiliar ajustable permite adaptarse de una forma cómoda a todo tipo de trabajos y ángulos de ataque. El regulador de profundidad integrado permite un máximo control sobre la perforación.

Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-26 mm (óptimo ø4-12 mm.)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,30
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00