



8 427648 365261 >

Martillo rotativo SDS-MAX PROFESIONAL con 3 funciones HD 50 BK

Referencia: 1.1741
EAN-13: 8427648365261
Marca: STAYER

- 2 funciones: Rotativo con percusión.
- Cincelador
- Vario-Lock para regular la posición del cincel.
- Embrague mecánico de seguridad.
- Variador electrónico de 6 posiciones.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Martillo con 3 funciones: 1. Rotativo con percusión para materiales de construcción. 2. Cincelador para materiales de construcción. 3. Vario-lock regula la posición del cincel Tacómetro: Velocidad constante bajo carga Arranque lento. Variador electrónico de 6 posiciones Embrague mecánico de seguridad. VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad Maletín PE-HD. Empuñadura lateral con regulador de profundidad + empuñadura auxiliar Potencia 1200W Giros en vacío 280-550rpm Percusiones 2900ipm Energía de percusión 20J Inserción SDS-MAX Cap. Perf. hormigón con broca máx. ø45mm Cap. Perf. hormigón con corona máx. ø120mm Peso 8,5Kg

Destacado

2 funciones: Rotativo con percusión.

Cincelador

Vario-Lock para regular la posición del cincel.

Embrague mecánico de seguridad.

Variador electrónico de 6 posiciones.

VAT - Vibration Absorbing Technology.

AL - Arranque lento.

Características

Altura con embalaje: 17 cm

Altura producto: 26 cm

Ancho con embalaje: 45.5 cm

Ancho producto: 9.5 cm

Energía de percusión: 20 J

Giros en vacío: 280-550 rpm

Inserción: SDS-MAX

Longitud puntero: 250-600 mm

Par de embrague: 50 Nm

Percusiones (ipm): 2900 ipm

Peso: 8.5 Kg

Peso con embalaje: 12.5 Kg

Peso producto: 8.5 Kg

Potencia: 1200 W

Profundidad con embalaje: 57 cm

Profundidad producto: 48.5 cm

Velocidad máxima de giro: 550 rpm

Características

Altura con embalaje	17 cm
Altura producto	26 cm
Ancho con embalaje	45.5 cm
Ancho producto	9.5 cm
Energía de percusión	20 J
Giros en vacío	280-550 rpm
Inserción	SDS-MAX
Longitud puntero	250-600 mm
Par de embrague	50 Nm
Percusiones (ipm)	2900 ipm
Peso	8.5 Kg
Peso con embalaje	12.5 Kg
Peso producto	8.5 Kg
Potencia	1200 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	15,09
Producto empaquetado: largo (cm)	56,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,50
Producto empaquetado: alto (cm)	56,50

Enlaces

pdf	200623095421-manual-de-instrucciones-hd-md-v42
-----	--