

## Martillo rotativo SDS-PLUS y Taladro, TD 800 K



Referencia: 1.1560  
 EAN-13: 8427648346277  
 Marca: STAYER

- 3 funciones:- Martillopercutor rotativo.- Taladro precisión baja velocidad.- Taladro precisión alta velocidad.
- Admite inserción SDS-Plus y convencional cilíndrica con apriete manual.
- 2 velocidades mecánicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.

  
 8 427648 346277 >

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Martillo/Taladro Rotativo SDS PLUS - 800W

### Destacado

3 funciones:- Martillopercutor rotativo.- Taladro precisión baja velocidad.- Taladro precisión alta velocidad.

Admite inserción SDS-Plus y convencional cilíndrica con apriete manual.

2 velocidades mecánicas.

Reversible.

Variador electrónico.

Embrague de seguridad. Martillo rotativo:Taladro electroneumático con impacto de alta energía. Perfora con rapidez el hormigón,piedra o mampostería.

Opción 1: Taladro (baja velocidad 0-1100 rpm): Para trabajos de precisión en materiales duros, frágiles y/o grandes diámetros de perforación.

Opción 2: Taladro (alta velocidad 0-2200 rpm): Para trabajos en materiales blandos,dúctiles y/o pequeños diámetros de perforación.

### Características

Energía de percusión: 2.5 J

Giros en vacío: 0-1600/0-3000 rpm

Inserción: broca cilíndrica y SDS- Plus

Percusiones (ipm): 0-5500 ipm

Peso: 2.3 Kg

Potencia: 800 W

Velocidad máxima de giro: 3000 rpm

### Características

Energía de percusión	2.5 J
Giros en vacío	0-1600/0-3000 rpm
Inserción	broca cilíndrica y SDS- Plus
Percusiones (ipm)	0-5500 ipm
Peso	2.3 Kg
Potencia	800 W
Velocidad máxima de giro	3000 rpm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,44
Producto empaquetado: largo (cm)	41,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,50
Producto empaquetado: alto (cm)	41,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">200623095421-manual-de-instrucciones-hd-md-v42</a>
-----	--