



8 427648 424401 >

Mascara automática Profesional de Soldadura AS-RT

Referencia: 1.2151
EAN-13: 8427648424401
Marca: STAYER

- Regulación externa automática
- Alimentación solar
- Preparada para amolado
- Estructura de polímero de alta resistencia
- Grado de protección ajustable EN169 desde 9 DIN a 13 DIN

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

ALIMENTACIÓN SOLAR. PREPARADA PARA AMOLADO. MÁSCARA DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. GRADO DE PROTECCIÓN EN169 REGULABLE DE DIN 9 A DIN 13. Dimensión del filtro 110 x 90 x 8 mm Área de visión 92 x 35 mm Grado de protección estado claro 4 DIN Grado de protección estado oscuro 9/13 DIN Grado de protección mínimo para amolar 2 DIN Protección UV/IR 15 DIN Tiempo de luz a oscuridad 1/20000s Tiempo de oscuridad a luz 0.2-0.8s Sensibilidad Min.-Max. Temperatura de uso 5°C -55°C Peso 500 gr Tiempo de uso seguro de filtro 2 años

Destacado

Regulación externa automática
Alimentación solar
Preparada para amolado
Estructura de polímero de alta resistencia
Grado de protección ajustable EN169 desde 9 DIN a 13 DIN

Características

Altura caja master: 35 cm
Altura con embalaje: 23 cm
Altura producto: 34 cm
Ancho caja master: 48 cm
Ancho con embalaje: 23 cm
Ancho producto: 25.5 cm
Nº capas palet: 4
Peso caja master: 6.5 Kg
Peso con embalaje: 0.817 Kg
Peso palet: 100 Kg
Peso producto: 0.465 Kg
Profundidad caja master: 72 cm
Profundidad con embalaje: 32 cm
Profundidad producto: 23 cm

Características

Altura caja master	35 cm
Altura con embalaje	23 cm
Altura producto	34 cm
Ancho caja master	48 cm
Ancho con embalaje	23 cm
Ancho producto	25.5 cm
Nº capas palet	4
Peso caja master	6.5 Kg
Peso con embalaje	0.817 Kg
Peso palet	100 Kg
Peso producto	0.465 Kg
Profundidad caja master	72 cm
Profundidad con embalaje	32 cm
Profundidad producto	23 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00